

安全データシート

会社名 日東エルマテリアル株式会社
住 所 大阪市淀川区西中島4-3-24
担当部門 品質保証グループ
電 話 (06)6101-0771
FAX (06)6101-0775

整理番号, 09N901 改 定 2015年4月1日

製品名, ツーバイシートF-550

物質の特定, 単一製品・混合物の区別 : ポリエチレンフィルムに粘着剤がコートされた
下記成分の成型品

化 学 名 : ポリエチレン (CH₂-CH₂)

成 分	含有量	化審法	CAS
ポリエチレン	80%~85%	6-1	9002-88-4
アクリル酸エステル共重合物	15%~20%	6-362	26634-78-6

国連分類及び国連番号: 危険物に該当しません

危険有害性の分類, 分類の名称 : 国内法でいう危険有害分類に非該当
危 険 性 : 特になし
有 害 性 : 特に有害な物質ではない
環 境 影 響 : 特別に悪影響を及ぼす物質ではない

火災時の措置, 消 火 方 法 : 消火にあたっては可能な限り燃焼元を絶ち、
消火剤を用いて消火する。
消 火 剤 : 水、泡消火剤、炭酸ガス、粉末

取扱い及び保管上の注意,

高温・高湿及び直射日光を避けた場所に保管するのが望ましい。

物理／化学的性質 外 観 等 : ポリエチレンフィルムに粘着剤がコートされた養生シート
融 点 : 約120℃~130℃
比 重 : 0.92~0.95
溶 解 性 : 対 水;不溶
対溶剤;ポリエチレン;一般に不溶

危険性情報(安全性・反応性),

発火点	: 300℃以上
可燃性	: 空気中にて溶融しながら徐々に燃焼
発火性	: 自然発火性なし
酸化性	: なし
自己反応性	: なし

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む),

皮膚刺激性	: 特に刺激性はないが、人によっては刺激のある場合もある。
ホルムアルデヒド	: 含有なし。

環境影響情報,

分解性	: 生物易分解性ではない
-----	--------------

廃棄上の注意, スレインSTダイヤ

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の分類では、建設混合廃棄物に該当し、安定型処分品目となります。
- ・許可を受けた業者に委託するか、または焼却設備で焼却する。
- ・塩素成分は含まないためダイオキシン等の有害ガスは発生しない

輸送上の注意,

特になし

警告表示,

特定された用途(床養生シート)以外に使用しないで下さい

注意,

この安全データシートは、安全な取扱いを確保するための参考情報として作成したものです。

記載内容のうち、含有量、物理・化学的性質等の値は保証値ではありません。