

PRODUCTS DATA SHEET

安全材シリーズ ラインテープ Eシリーズ



用 途

- 工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に



構造・材質

(E-SD / E-OC / E-CR) はく離なしタイプ

ポリオレフィン系基材

ゴム系粘着剤

(E-P) はく離紙付きタイプ

ポリエステル系基材

ポリオレフィン系基材

ゴム系粘着剤


はく離紙

(E-A) はく離紙付きタイプ

ポリオレフィン系基材

ゴム系粘着剤

はく離紙



ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

品番	基材	粘着剤	はく離紙	巻芯	個装
E-SD	ポリオレフィン系	ゴム系無溶剤 粘着剤	なし	紙	1巻 シュリンク
E-OC	ポリオレフィン系 (ハードコート剤塗布)				
E-CR					
E-A	ポリオレフィン系		あり	紙	1巻 シュリンク
E-P	ポリオレフィン系 (ポリエステル系基材貼り合せ)				

特長

- E-SD はく離紙なしスタンダードタイプ
- E-OC はく離紙なしタイプ、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工
- E-CR はく離紙なしタイプ、巻芯にポリスチレン使用。紙粉を嫌うところに
- E-A はく離紙付きスタンダードタイプ
- E-P はく離紙付きタイプ、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップ

製品サイズ

品番	厚さ(mm)	幅(mm)×長さ(M)	入数(巻)	標準製品	受注製品
E-SD	0.16	25X50	36	-	緑・黄・赤・青・白・黄赤(オレンジ)
		50X50	18	黄・白	緑・赤・青・黄赤(オレンジ)
		75X50	12	黄・白	緑・赤・青・黄赤(オレンジ)
		100X50	9	黄・白	緑・赤・青・黄赤(オレンジ)
E-OC	0.16	25X50	36	-	緑・黄・赤・青・白・黄赤(オレンジ)
		50X50	18	黄・白	緑・赤・青・黄赤(オレンジ)
		75X50	12	-	緑・黄・赤・青・白・黄赤(オレンジ)
		100X50	9	-	緑・黄・赤・青・白・黄赤(オレンジ)
E-CR	0.16	50X50	18	黄・白	緑・赤・青・黄赤(オレンジ)
		75X50	12	-	緑・黄・赤・青・白・黄赤(オレンジ)
		100X50	9	-	緑・黄・赤・青・白・黄赤(オレンジ)
E-A	0.16	25X50	36	-	緑・黄・赤・青・白
		50X50	18	黄・白	緑・赤・青
		75X50	12	黄・白	緑・赤・青
		100X50	9	黄・白	緑・赤・青
E-P	0.21	25X50	36	-	黄・白
		50X50	18	黄・白	-
		75X50	12	-	黄・白
		100X50	9	-	黄・白

ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複製・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。

PRODUCTS DATA SHEET

特 性

項目/品番		E-SD	E-OC	E-CR	E-A	E-P
厚さ(はく離ライナー除く)	mm	0.16	0.16	0.16	0.16	0.21
ステンレス板粘着力 (180度ピール E-P:90度ピール)	N/20mm	17.0	17.0	17.0	17.0	13.0
引張強さ	N/20mm	100	100	100	100	135
伸び	%	1400	1400	1400	1400	160

ご注意: 本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。
この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。